



Borgo de' Pazzi®

F I R E N Z E



Giorgia

Di Barbara Cantarelli©
Foto di Elena Benotti©

Questo capo è lavorato a maglia rasata dall'alto verso il basso senza cuciture e manica raglan, con avvio provvisorio all'uncinetto, sagomatura sui fianchi e bordi i-cord.

Istruzioni per misura S da donna con 4/5 di agio positivo (misura giro seno maglia finita - 90 cm).



Filato: **PIMA di Borgo de' Pazzi-Firenze®** -
100% cotone: 4 matasse da 100gr x 250mt

Campione 10x10 cm = 22mx32f

- Ferri circolari mis. 4mm oppure la misura che vi serve per avere la tensione del campione (importante la larghezza!);
- cavi assortiti secondo il bisogno;
- Giro di ferri 4mm o misura necessaria per maniche se non usate il magic loop;
- Un uncinetto di misura adeguata al filato (3,5/4mm);
- 4 marcapunti (mp) di cui uno di colore differente;
- Filo di cotone di scarto di colore differente al filato usato.

Tecniche usate:

avvio provvisorio con uncinetto

<https://www.youtube.com/watch?v=Nnu1kk8dUj0>

bordo i-cord passare le prime tre maglie a

rov, tenendo sempre filo sul rovescio del lavoro <https://www.youtube.com/watch?v=qDZPW95GhtQ>

chiusura i-cord

<https://www.youtube.com/watch?v=yOWKmRpfwgY>

ddd (kfb): lavorare 1 dritto nell'asola davanti ed uno dietro ritorto. Aumento per raglan

<https://www.youtube.com/watch?v=23MU2um78E0>

2insdir (k2tog): lavorare due maglie insieme a dir

<https://www.youtube.com/watch?v=VFf7b01jKak>

ppd (ssk): passare due maglie singolarmente a dritto e lavorarle poi insieme a dir ritorto

https://www.youtube.com/watch?v=fEK1_lbGwr0

1aum. fare un gettato e lavorarlo a dritto ritorto nel ferro successivo

<https://www.youtube.com/watch?v=B2ku2A95biY>

Cable cast on

<https://www.youtube.com/watch?v=B2ku2A95biY>

Chiusura a punto maglia

<https://www.youtube.com/watch?v=vJer09hsyo4>

Falsa cucitura - Phoney seam

<https://www.youtube.com/watch?v=7kplMTdeJZk>

Esecuzione:

Avviare provvisoriamente 101 maglie con l'uncinetto lavorare il primo giro a dritto senza unire per la lavorazione in tondo
Nel prossimo giro bisognerà posizionare i marcapunti
20 rov, mp (questo sarà poi quello di inizio giro, perciò riconoscibile) , 12 rov, mp, 37 rov, mp, 12 rov, mp, 20 rov.

1° giro (dritto del lavoro): Passare le prime 3 maglie come se si dovessero lavorare a rovescio (v. videotutorial su bordo i-cord) *dir. fino due maglie prima del marcapunto, 1 ddd, 1 dir, passare marcapunto, 1 ddd* ripeti da * a * per altre 3 volte poi continuare a dritto fino a fine ferro

2° giro: passare le prime tre maglie a rovescio facendo attenzione che il filo sia verso di voi, poi tutto a rovescio fino alla fine del ferro passando i mp.

Ripetere questi due ferri per 12 cm circa, poi iniziare la lavorazione circolare passando le ultime tre maglie del giro su un ferro ausiliario, affiancare questo ferro al ferro di sinistra e lavorare le ultime tre maglie contemporaneamente con le prime tre del giro seguente. Sospendere il bordo i-cord e continuare gli aumenti per il raglan. Il marcapunti di colore diverso ora sarà quello di inizio giro.

Dopo aver eseguito 26 giri di aumenti (sul ferro si avranno 306m) dividere davanti e dietro (89m) da maniche (64m)

Da qui esistono varie scuole di pensiero, c'è chi preferisce lavorare per prima le maniche, chi il corpo, vedete voi come siete abituati. Io da qui ho continuato con il cappuccio (non vedevo l'ora di vederlo finito!!!) Potete in ogni caso andare alla sezione che preferite, Il bello di queste lavorazioni è proprio questo. Sono qui elencate secondo il metodo "classico"

BUSTO

Mettere 64 maglie della prima manica su un filo di scarto, avviare con il cable cast on 11 maglie, continuare lavorando le 89 maglie del retro, mettere le 64 maglie seguenti dell'altra manica sul filo di scarto, avviare altre 11 maglie poi lavorare le maglie del davanti.

Alla fine del giro avrete 200 maglie sui ferri

Inserire il marcapunti dopo la quinta maglia avviata a nuovo (io lo faccio sempre nel giro dopo quello di avvio, per mia comodità, ma se sei abituato a farlo durante l'avvio punti, fallo pure in quel momento)

n.b. (facoltativo) Nel mio modello ho voluto aggiungere nella maglia centrale che ho avviato a nuovo una falsa cucitura (phoney seam) per quello ho avviato un numero di maglie dispari nel sottomanica. Si tratta di lasciar cadere la maglia fino all'avvio (per sicurezza metto sempre un marcapunti tipo lucchetto o spilletta alla prima maglia) e poi riprenderla con un uncinetto di una misura adeguata, una volta riprendendo una maglia e quella dopo due. Serve per dare più corpo al capo finito. Vi consiglio di effettuare questa operazione di tanto in tanto, mettendo un marcapunto sull'ultima maglia ripresa. Ho messo un link di un videotutorial per vedere come si fa.

Lavorare a maglia rasata per 4 cm e poi fare un giro di diminuzioni:

giro diminuzioni: *2 dir, **ppd**, dir fino al 3 maglie prima del mp, **2insdir**, 1 dir, spostare mp* ripetere ancora 1 volta

Lavorare 8 giri a maglia poi ripetere il giro di diminuzioni ancora 3 volte (alla fine degli aumenti avrete 16 maglie in meno sui ferri – 184 maglie)

Lavorare per 6 cm a maglia rasata poi iniziare i giri di aumenti

giro aumenti: *2 dir, 1aum, dir. fino ad 1 maglia prima del mp, 1aum, spostare mp, 1dir* (ripetere da * a * ancora 1 volta

Lavorare 8 giri a maglia rasata poi ripetere il giro di aumenti ancora 3 volte (alla fine degli aumenti avrete 16 maglie in più sui ferri – 200 maglie)

Lavorare a maglia rasata fino a 36 cm dal sottomanica o alla lunghezza desiderata e chiudere con i-cord

MANICHE

Riprendere le 64 maglie della prima manica, avviare a nuovo altre 11 maglie con cable cast on (mettere mp dopo la 5° maglia avviata a nuovo) 75 maglie in totale

n.b. Se si è fatta la falsa cucitura nel busto ricordarsi di farla anche nella manica, sempre nella maglia centrale avviata a nuovo.

Giri da 1 a 7: Lavorare a dritto per passando mp
8° giro: *2 dritti, 1 dim, ppd, lavorare a dritto fino a 3 maglie prima del mp, dir, 2insdir, 1 dir.* ripetere da * a * ancora una volta

Ripetere questi 8 giri per 14 volte (sul ferro ci saranno 47 maglie)

Lavorare ancora qualche giro a maglia rasata fino a raggiungere la lunghezza desiderata poi chiudere con i-cord

CAPPUCCIO

Riprendere le 101 maglie intorno al collo disfando il giro di avvio fatto all'uncinetto con cotone di colore diverso (guardare nel video come si fa) lavorare a maglia rasata ricordandosi di passare le prime tre maglie dell' i-cord, come fatto sul davanti posizionare 1 mp dopo 48 maglie e un altro dopo 5 maglie.

Lavorare per 26 cm a maglia rasata, poi fare un giro di diminuzioni ai lati dei due marcapunti:

1° giro: Passare le prime tre maglie a rov, dir. fino a due maglie dall'mp, ppd, passare mp, dir fino a mp, passare mp, 2dir.ins, dir fino alle ultime tre maglie, passarle a rov.

2° giro: Passare le prime tre maglie a rov., rov fino fine ferro

Lavorare questi 2 giri di diminuzioni per altre 3 volte, poi chiudere il cappuccio a punto maglia con l'ago.



1.



4



2.



5.



3.



6.

ASOLA e BOTTONE (Facoltativo):

Riprendere 6 maglie a distanza di 6 maglie dall'i-cord del bordo tenendo come riferimento il primo aumento per il raglan. Lavorare 6 giri di maglia legaccio poi lavorare 14 giri di i-cord sulle prime 3 m., mettendo in attesa le altre tre su una spilla o un filo di scarto riprendere le m. in attesa e metterle sulla seconda punta e chiudere con chiusura a punto maglia con l'ago, come fatto per il cappuccio. Ripetere anche per l'altro lato, facendo passare il cordoncino i-cord nei due buchi del bottone e chiudere.

RIFINITURA

Cucite i sottomanica e i pezzi finale dell'i-cord, nascondete le codine, lavate il vostro nuovo maglioncino e, dopo aver tolto l'acqua in eccesso con un telo di spugna, stendete in piano mettendo il capo in forma.

