Tunisian Crochet Knitting Design®

Borgo® de'Pazzi
FIRENZE
www.borgodepazzi.com

MANTELLA PLUTO

di MariaGrazia Berno

mgb KNIT DESIGNER

Taglia unica

Campione: 10 cm = 17 maglie lavorate a maglia rasata con ferri 6

Materiale:
Filato: Pluto by Borgo de'Pazzi, 100% Poliammide, 50 gr +/- 75 metri: 600 gr
Ferri: 6 mm circolari con cavo da 60/80 cm
6 mm circolari punte corte con cavo da 40 cm
Altro: 8 Marcapunti, contagiri, ago da lana, 1 bottoncino automatico

Punti e abbreviazioni:
Dir: Diritto
AumDd: aumento davanti/dietro: lavorare la stessa maglia a diritto e poi a diritto ritorto
AumS: con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal davanti al dietro, lavorare 1 diritto ritorto (nell'asola dietro). Se l'aumento è sul ferro rovescio, lavorare 1 rovescio ritorto.
Dir2insrit: lavorare 2 maglie insieme a diritto ritorto
Rov: Rovescio

Tecniche Speciali:
Bordo i-cord:
Con il filo con cui si sta lavorando avviare a nuovo 3 maglie: portarle sul ferro sinistro e lavorarle a diritto. Riportarle sul ferro sinistro, lavorare 2 diritti e 2 maglie insieme a diritto ritorto: da questo momento si iniziano a riprendere tutte le maglie dell'anello. Riportare le 3 maglie sul ferro sinistro e ripetere la lavorazione precedente, cioè 2 diritti e 2 maglie insieme a diritto ritorto.
Ripetere questa lavorazione fino ad aver esaurito tutti i punti dell'anello. Chiudere le maglie a punto maglia congiungendo le maglie appena lavorate a quelle avviate a nuovo.
Tagliare e fissare il filo.

ISTRUZIONI

Avviare 56 maglie e chiudere in tondo.
Inserire il Marcapunti di inizio giro e lavorare 1 giro a diritto.
Iniziare gli aumenti: .
Giro 1: (MP, aumdd, dir6) per 8 volte.
Giro 2: diritto.
Proseguire continuando ad aumentare, ogni secondo giro, lavorando aumdd nella maglia che segue il Marcapunti, per un totale di 105 giri (o fino alla lunghezza desiderata). Non tagliare il filo.
Rifinire il bordo inferiore con un i-cord su 4 maglie: con il filo di lavoro avviare 4 maglie e lavorare: *dir3, dir2insrit*, riportare queste 4 maglie sul ferro sinistro e ripetere da * a *.

Continuare fino ad avere esaurito le maglie dell'orlo.
Chiudere in tondo sulle 4 maglie di avvio con l'ago a punto maglia.
Con le punte corte e il cavo da 40 cm. riprendere le 56 maglie di avvio del collo e lavorare a diritto per 12 cm. Piegare il collo verso l'interno e cucire alla base con punti nascosti.
Riprendere nuovamente le maglie alla base del collo appena realizzato e lavorare una finitura i-cord come fatto per l'orlo.

CAPPUCCIO:

Avviare 56 maglie con filo di scarto: con il filo di lavoro proseguire come segue:

Ferro 1: rov.
Ferro 2: dir.
Ferro 3: (rov8, aums) per 6 volte, rov8 (62 maglie).
Ferro 4: dir.
Ferro 5: rov.
Ferro 6: dir7, (aums, dir6) per 8 volte, aums, dir7 (71 maglie).
Ferro 7: rov.
Ferro 8: dir.
Ferro 9: (rov7, aums) per 5 volte, rov8, aums, (rov7, aums) per 3 volte, rov (80 maglie).
Ferro 10: dir.
Ferro 11: rov.
Ferro 12: dir4, (aums, dir8) per 9 volte, aums, dir4 (90 maglie).
Ferro 13: rov.
Ferro 14: dir.
Ferro 15: rov.
Ferro 16: dir4, (aums, dir9) per 9 volte, aums, dir5 (100 maglie).
Ferro 17: rov.
Ferro 18: dir.
Ferro 19: rov.
Ferro 20: dir.
Ferro 21: rov.
Ferro 22: dir5, (aums, dir10) per 9 volte, aums, dir5 (110 maglie).
Ferro 23: rov.
Da Ferro 24 a Ferro 64: maglia rasata.

Dividere le 110 maglie ottenute su 2 ferri, avvicinarli e unire a punto maglia.
Riprendere le maglie dall'avvio provvisorio e realizzare un bordino i-cord.
Riprendere le maglie dal lato apertura del cappuccio e realizzare anche qui un bordino i-cord.

Cucire un bottoncino automatico ai lati della base del cappuccio.

FINITURE
Fermare le codine.
Bagnare e bloccare. Indossare!