

 **Borgo.**  
**de'Pazzi**  
F I R E N Z E

*SOAVIA*



*Scialle Fiordaliso*



**Misure:** cm 140x80 \*

\*(a seconda del bloccaggio la misura finale può variare – vedi note finali)

**Occorrente:** 100 gr filato Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze°, col. 64

20 gr filato Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze°, col 60

Ferri nr 7 mm

Uncinetto 5 mm

#### **Legenda:**

**Pass1:** passare una maglia senza lavorarla

**D:** lavorare a dritto / **R:** lavorare a rovescio

**MS:** mettere un segnamaglie – **PS:** passare il segnamaglie

**C2B/C2F:** è la decorazione centrale, si esegue su 4 maglie.

**C2B:** Eseguire un dritto ritorto nella seconda maglia, senza lasciarla cadere sul ferro, poi eseguire un dritto ritorto nella seconda maglia. Lasciarle cadere sul ferro insieme.

**C2F:** Eseguire un dritto nella seconda maglia, senza lasciarla cadere sul ferro, poi eseguire un dritto nella seconda maglia. Lasciarle cadere sul ferro insieme.

**1AumSin:** col ferro sinistro, alzare il filo orizzontale che si trova tra le maglie dal davanti, lavorarlo a dritto ritorto

**1 AumDes:** col ferro sinistro, alzare il filo orizzontale che si trova tra le maglie dal dietro, lavorarlo a dritto

**Gett:** eseguire una maglia gettata (= 1 aumento)

#### **Esecuzione**

Avviare 8 maglie

1- Pass1 – 1R – MS – 4R – MS – 1R – 1D

2- Pass1 – 1D – 1AumD – 1Gett – PS – C2B/C2F – PS – 1Gett – 1AumSin – 2D

3- Pass1 – R fino all'ultima maglia – 1D

4–Pass1 – 1D – 1Gett – D fino al SM – 1AumDes – PS – C2B/C2F – PS – 1AumSin – D fino alle ultime 2 maglie – 1 Gett – 2D

Continuare con i ferri 3-4 fino ad aver consumato circa 2/3 del secondo gomitolo del colore 64, e con un numero di maglie pari.

Sul dritto del lavoro eseguire un ferro a rovescio. Eseguire poi un ferro a Dritto sul rovescio.

Sul dritto del lavoro eseguire un ferro come segue:

2D – 1 Gett finendo con 2D

Sul rovescio del lavoro: 1Pass – R fino all'ultima maglia – 1D (lasciando cadere le maglie gettate)

Eseguire la chiusura a Dritto.

Con il colore a contrasto 60, prendere i 2 capi del gomito (quello esterno e quello centrale), per lavorare 1 filo doppio.

Con l'uncinetto, partendo dalla punta inferiore dello scialle, eseguire una maglia bassissima nel primo foro eseguito tramite le maglie gettate, e continuare passando i due fili in colore contrastante in tutti i fori intorno al bordo. Alla fine chiudere l'ultima maglia, tagliare i fili lasciando circa 4 cm e nascondere le codine.



\*Lo scialle viene lavorato utilizzando un numero di ferri superiore a quello indicato per questo filato, in modo da ottenere un capo dall'estrema morbidezza e leggerezza. A seconda del bloccaggio (se più o meno serrato), lo scialle risulterà essere più o meno ampio, variando anche il look generale e rendendo il traforo e il decoro centrale più o meno accentuati.

© Chiara Chiavacci per Borgo de' Pazzi Firenze®